

OK Gear GL-5 80W-90

Beskrivelse:

Varenr.: 3209X

OK Gear GL-5 80W-90 er en EP-gearolie, der er specielt udviklet til at opfylde de højeste ydelseskrav: høj hastighed, stødbelastninger samt højt moment ved lave hastigheder.

Anvendelse:

OK Gear GL-5 80W-90 anbefales til brug i hypoid-gear og er også egnet til snække-gear og snækkehjul.

Specifikationer:

OK Gear GL-5 80W-90 opfylder følgende standarder og specifikationer:

* betyder at produktet er godkendt under det oprindelige produkt navn.

API:	GL-5	ZF:	05A, 07A, 12E, 16B,
MAN 342:	M1, M2		16C, 17B, 19B
MIL:	MIL-L-2150C / D		

Typiske egenskaber:

Test	Metode	Enhed	Værdi
SAE-klasse			80W-90
Massefylde ved 15 °C	D 4052	Kg/m ³	896
Viskositet v/ 40°C	D 445	cSt	147
Viskositet v/ 100°C	D 445	cSt	14,7
Viskositet v/ -26°C	D 2983	mPa.s	120000
Viskositetsindeks	D 2270		99
Flydepunkt	D 6892	°C	-33
Flammepunkt	ASTM D92	°C	210

For at vores kunder får glæde af den nyeste udvikling, forbeholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.