

OK Gear GL-5 85W-140

Beskrivelse:

Varenr.: 4033X

OK Gear GL-5 85W-140 er en EP-gearolie, der er specielt udviklet til at opfylde de højeste ydelseskrav: høj hastighed, stødbelastninger samt højt moment ved lave hastigheder.

Anvendelse:

OK Gear GL-5 85W-140 anbefales til brug i hypoid-gear, er også egnet til snække-gear, snækkehjul og de fleste akseltyper.

Specifikationer:

OK Gear GL-5 85W-140 opfylder følgende standarder og specifikationer:

* betyder at produktet er godkendt under det oprindelige produktnavn.

API:	GL-5	ZF:	05A, 07A, 12E, 16B,
MAN 342:	M1, M2		16C, 16D, 17B, 19B
MIL:	MIL-L-2150C / D		

Typiske egenskaber:

Test	Metode	Enhed	Værdi
SAE-klasse			85W-140
Massefylde ved 15 °C	D 4052	Kg/m ³	908
Viskositet v/ 40°C	D 445	cSt	367
Viskositet v/ 100°C	D 445	cSt	26,1
Viskositetsindeks	D 2270		95
Flydepunkt	D 6892	°C	-15
Flammepunkt	ASTM D92	°C	215

For at vores kunder får glæde af den nyeste udvikling, forbeholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.