

## OK Gear GL 5, 75W-90 Universal

### Beskrivelse:

OK Gear GL 5, 75W-90 Universal er en 100 % syntetisk gearkasseolie baseret på nøje udvalgte baseolier af høj kvalitet som kan bruges på et bredt anvendelsesområde. Dens særlige sammensætning gør den specielt egnet til synkroniserede gearkasse, samt kraftigt belastede differentialer. Det meget brede viskositetsområde sikrer, i kombination med specifikke komponenter, en perfekt ydelse selv under de sværeste forhold. Den enormt høje varmestabilitet og fremragende friktionsegenskaber forebygger problemer med gearskift.

### Anvendelse:

OK Gear GL 5, 75W-90 Universal anbefales til alle dele i mekaniske gear (gearkasse, overførselsbøksse, differentialer osv.) på lastbiler og firehjulstrukne køretøjer.

### Specifikationer:

OK Gear GL 5, 75W-90 Universal opfylder følgende specifikationer:

• API:	GL4, GL5, MT-1	• MB:	235.8
• ARVIN MERITOR:	0-76-N	• MIL:	PRF-2105E
• DAF:	GL5/MIL-PRF-2105E	• RENAULT:	B0032/3 Annex 3
• IVECO:	MIL-PRF-2105E	• SAE:	J2360
• MACK:	GO-J	• SCANIA:	STO 1:0
• MAN:	341 E-3, Z-2	• ZF:	TE-ML08, 07A, 02B, 05B, 12B, 17B, 21B, 19C
	342 M-3		16F, 12L, 12M

### Typiske egenskaber:

Test	Metode	Enhed	OK GL 5, 75W-90 Universal Værdi
SAE-klasse			75W-90
Massefylde ved 15 °C	ASTM D4052	Kg/m <sup>3</sup>	868
Viskositet v/ 40°C	ASTM D445	cSt	76,3
Viskositet v/ 100°C	ASTM D445	cSt	14,7
Viskositet v/ -40°C	ASTM D2983	cP	45.000
Flydepunkt	ASTM D6892	° C	-48
Viskositetsindeks	ASTM D2270		203

For at vore kunder får glæde af den nyeste tekniske udvikling, forbeholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.