

# OK Traktor STOU 10W-30

## Beskrivelse:

Varenr.: 3204X

OK Traktor STOU 10W-30 er en universal multigrade-olie til motorer, gearkasser, våde bremses og hydrauliske systemer på traktorer. Derfor kan én enkelt olie bruges til smøring af forskellige traktordele.

## Anvendelse:

OK Traktor STOU 10W-30 multigrade-olie anbefales til smøring af turboladede og ikke-turboladede dieselmotorer, 4-takts benzinmotorer og LPG-motorer. Denne olie er beregnet til smøring af gearkasser, differentialer, sluddrev, kraftudtag, våde bremses og hydrauliske systemer på landbrugstraktorer og motorer på off-highway udstyr.

## Specifikationer:

OK Traktor STOU 10W-30 opfylder følgende standarder og specifikationer:

\* betyder at produktet er godkendt under det oprindelige produktnavn.

<b>ACEA:</b>	E3	<b>JOHN DEERE:</b>	J27, J20C
<b>API:</b>	SF, CG-4, CE GL-4, GL-5 (Lav hastighed/højt moment)	<b>MF:</b>	M 1135, M 1139, M 1143, M 1144, M 1145
<b>ALLISON</b>	C4	<b>NH:</b>	NH 030C, 410B, 420A
<b>CNH:</b>	MAT 3525, 3526	<b>ZF:</b>	TE-ML 03A, 05K, 06A, 06B, 06C, 07B, 07D
<b>DIN:</b>	51524 T3 HVLDPD		
<b>FORD:</b>	ESN-M2C-134C/D		
<b>FORD:</b>	ESN-M2C-159B/C FNH-82009201		

## Typiske egenskaber:

Test	Metode	Enhed	Værdi
SAE-klasse			10W-30
Massefylde ved 15 °C	D 4052	Kg/m <sup>3</sup>	860
Viskositet v/ 40°C	D 445	cSt	75
Viskositet v/ 100°C	D 445	cSt	11,4
Viskositetsindeks	D 2270		144
Flydepunkt	D 6892	°C	-36
Flammepunkt	ASTM D92	°C	216

For at vores kunder får glæde af den nyeste udvikling, forbeholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.

26. oktober. 2023 / Mikael Erlandsen: Specifikationer opdateret, version 11/08/2023.