

OK Traktor STOU 15W-40

Beskrivelse:

Varenr.: 4080X

OK Traktor STOU 15W-40 er en universal multigrade-olie til motorer, gearkasser, våde bremses og hydrauliske systemer på traktorer. Derfor kan én enkelt olie bruges til smøring af forskellige traktordele.

Anvendelse:

OK Traktor STOU 15W-40 multigrade-olie anbefales til smøring af turboladede og ikke-turboladede dieselmotorer, 4-takts benzinmotorer og LPG-motorer. Denne olie er beregnet til smøring af gearkasser, differentialer, sluddrev, kraftudtag, våde bremses og hydrauliske systemer på landbrugstraktorer og motorer på off-highway udstyr.

Specifikationer:

OK Traktor STOU 15W-40 opfylder følgende standarder og specifikationer:

* betyder at produktet er godkendt under det oprindelige produkt navn.

ACEA:	E3	JOHN DEERE:	J27, J20C
API:	SF, CG-4, CE	MF:	M 1135, M 1139, M 1143, M1144, M 1145
	GL-4, GL-5 (Lav hastighed/højt moment)	NH:	NH 024C, 410B, 420A
ALLISON	C4	SAUER SYNSTRAND/	Hydro Static Trans Fluid
CNH:	MAT 3525, 3526	DANFOSS	
DIN:	51524 T3 HVLPD	ZF:	TE-ML 03A, 05K, 06A, 06B, 06C, 07B, 07D
EATON VICKER:	M-2950-S		
FORD:	ESN-M2C-134C/D		
FORD:	ESN-M2C- 159B/C		
	FNH-82009203		

Typiske egenskaber:

Test	Metode	Enhed	Værdi
SAE-klasse			15W-40
Massefylde ved 15 °C	D 4052	Kg/m ³	876
Viskositet v/ 40°C	D 445	cSt	103
Viskositet v/ 100°C	D 445	cSt	14,3
Viskositetsindeks	D 2270		142
Flydepunkt	D 6892	°C	-33
Flammepunkt	ASTM D92	°C	222

For at vores kunder får glæde af den nyeste udvikling, forbeholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.

26. oktober. 2023 / Mikael Erlandsen: Specifikationer opdateret, version 11/08/2023.