

# OK Traktor STOU Vario 10W-40

## Beskrivelse:

Varenr.: 3863X

OK traktor STOU Vario 10W-40 er en delsyntetisk universalolie baseret på nøje udvalgte baseolier og kan anvendes i motorer, gearkasser, våde bremses og hydrauliske systemer på landbrugstraktorer. Derfor kan én enkelt olie bruges til smøring af forskellige traktordele.

## Anvendelse:

OK traktor STOU Vario 10W-40 anbefales til smøring af turboladede og ikke-turboladede dieselmotorer, 4-takts benzin- og LPG-motorer. Denne olie er optimeret til smøring af gearkasser, bagaksler, slutdrev, kraftudtag, våde bremses, hydrauliske systemer på landbrugstraktorer og off-road udstyr.

## Specifikationer:

OK Traktor STOU Vario 10W-40 opfylder følgende standarder og specifikationer:

\* betyder at produktet er godkendt under det oprindelige produktnavn.

<b>ACEA:</b>	E3	<b>JOHN DEERE:</b>	J27, J20C
<b>API:</b>	SF, CG-4, CE GL-4, GL-5 (Lav hastighed/højt moment)	<b>MF:</b>	M 1135, M 1139, M 1143, M 1144, M 1145*
<b>ALLISON</b>	C4	<b>NH:</b>	NH 024C, 410B, 420A
<b>CNH:</b>	MAT 3525, 3526	<b>ZF:</b>	TE-ML 03A, 05K, 06A, 06B, 06C, 07B, 07D
<b>DIN:</b>	51524 T3 HVLDP		
<b>FORD:</b>	ESN-M2C-134C/D		
<b>FORD:</b>	ESN-M2C- 159B/C FNH-82009203		

## Typiske egenskaber:

Test	Metode	Enhed	Værdi
SAE-klasse			10W-40
Massefylde ved 15 °C	D 4052	Kg/m <sup>3</sup>	875
Viskositet v/ 40°C	D 445	cSt	96
Viskositet v/ 100°C	D 445	cSt	14,1
Viskositetsindeks	D 2270		150
Flydepunkt	D 6892	° C	-36
Flammepunkt	ASTM D92	° C	220

For at vores kunder får glæde af den nyeste udvikling, forbeholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.