

OK Traktor UTTO 50, 75W-80

Beskrivelse:

Varenr.: 3207X

OK Traktor UTTO 50, 75W-80 er en fuldsyntetisk olie, som tilbyder fremragende ydeevne for våde bremses under skiftende af temperatur- og driftsforhold. De udvalgte baseolier sikrer en god flydeevne ved lave temperaturer, reducerer friktionen og potentielt brændstofforbruget. De omhyggeligt udvalgte additiver modvirker også bremsesøj.

Anvendelse:

OK Traktor UTTO 50, 75W-80 er primært beregnet til Volvo "standard 97304 (WB 102)" applikationer. Men kan også bruges til automatiske gearkasser, hydrauliske systemer, våde bremses, konvertere til traktorer, gaffeltrucks og forskelligt off-highway udstyr hvor viskositetsgrad 75W-80 anbefales.

Specifikationer:

OK Traktor UTTO 50, 75W-80 opfylder følgende standarder og specifikationer:

* betyder at produktet er godkendt under det oprindelige produktnavn.

API:	GL-4	KUBOTA:	UDT, Super UDT ²
AGCO/ALLIS:	821 XL	MF:	M 1143, M 1145
CASE:	MS1206, 1207, 1209, 1210	MC CORMICK:	HTX
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE	NH:	NH 410B / C
CNH:	MAT 3505, 3525, 326, 3540	VALTRA:	G2-08, G2-B10
DIN:	51524 T3 HVLDPD	VOLVO:	WB101 (97303), WB102 (97304)
FORD:	ESN-M2C-134D	ZF:	TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K,
	FNHA-2-C-201.00		06N, 06R, 17E, 21F
JOHN DEERE:	J20D		

Typiske egenskaber:

Test	Metode	Enhed	Værdi
SAE-klasse			75W-80
Massefylde ved 15 °C	D 4052	Kg/m ³	857
Viskositet v/ 40°C	D 445	cSt	40,8
Viskositet v/ 100°C	D 445	cSt	7,7
Viskositetsindeks	D 2270		161
TBN	D 2896	g KOH/kg	7,4
Flydepunkt	D 6892	° C	-48

For at vores kunder får glæde af den nyeste udvikling, forbeholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.