

OK Traktor UTTO GL 4, 80W

Beskrivelse:

Varenr.: 3208X

OK Traktor UTTO GL 4, 80W er beregnet til automatiske gearkasser, hydrauliksystemer, bremses, koblinger osv. på traktorer, gaffeltrucks og off-road udstyr.

OK Traktor UTTO GL 4, 80W er en UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION OIL (UTTO) og den må ALDRIG bruges til smøring af motoren.

Anvendelse:

OK Traktor UTTO GL 4, 80W kan grundet dens multifunktionelle karakter, anvendes den i gearkasser, hydrauliske lifte, bagaksler, våde bremses på landbrugstraktorer, off-road udstyr samt mobile hydrauliksystemer (kraner, fordelerskabe, servo styring).

Specifikationer:

OK Traktor UTTO GL 4, 80W opfylder følgende standarder og specifikationer:

* betyder at produktet er godkendt under det oprindelige produkt navn.

API:	GL-4	KUBOTA:	UDT
ALLISON	C4	MF:	M 1127, M 1129A, M 1135, M 1143, M 1145
CASE:	MS1206, 1207, 1209, 1210	NH:	NH 410B
CATERPILLAR:	TO-2, MTO	VALTRA:	G2-08, G2-B10
CNH:	MAT 3505, 3525, 3540	VOLVO:	WB101 (97303)*
FORD:	ESN-M2C- 86A/B/C ESN-M2C-134C, D FNHA-2-C-201.00	ZF:	TE-ML 03E*, 05F*, 06B, 06D, 06E, 06F, 06H, 06K*, 06M, 06N, 06P, 06R, 06S, 06T, 17E*, 21F*
JOHN DEERE:	J20C		
KOMATSU:	KES 07.866		

Typiske egenskaber:

Test	Metode	Enhed	Værdi
SAE-klasse			80W / 10W-30
Massefylde ved 15 °C	D 4052	Kg/m ³	868
Viskositet v/ 40°C	D 445	cSt	59,2
Viskositet v/ 100°C	D 445	cSt	10,9
Viskositetsindeks	D 2270		178
TBN	D 2896	g KOH/kg	7,6
Flydepunkt	D 6892	° C	-45
Flammepunkt	ASTM D92	° C	212

For at vores kunder får glæde af den nyeste udvikling, forbeholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.