

Bio-SynXtra™ Trans-Hydraulic

Beskrivelse:

Bio-SynXtra™ Trans-Hydraulic Fluid er en biologisk nedbrydelig Universal Tractor Fluid (UTF) der ved hjælp af en nøje udvalgte syntetisk baseolie og avanceret additivpakke opnår forbedret ydeevne i forhold til andre konventionelle universalolier, produktet er udviklet til brug i udstyr med våde bremsere og giver ydermere god beskyttelse mod slid, rust og skumdannelse.

Anvendelse:

Bio-SynXtra™ Trans-Hydraulic Fluid kan anvendes i gearkasser, transmissioner, aksler og hydrauliksystemer på landbrugs-, industri- og entreprenørmaskiner.

Specifikationer:

Bio-SynXtra™ Trans-Hydraulic opfylder bl.a. følgende specifikationer:

- API: GL 4
- ALLISON: C3/C4
- CASE: MS 1204, MS 1205, MS 1206, MS 1207, MS 1209, MS 1210
- CNH: MAT 3505, 3525
- CATERPILLAR: TO-2
- FORD: FNHA-2-C-201.00 ESN-M2C-134C, D M2C86-B/C
- JOHN DEERE: J20C/D, J14A/B/C
- KUBOTA: UDT, Super UDT
- MF: M 1135, M 1139 M 1141, M 1143

Typiske egenskaber:

Test	Metode	Enhed	Bio-SynXtra™ Trans-Hydraulic Værdi
Viskositet v/ 40°C	D 445	cSt	46,38
Viskositet v/ 100°C	D 445	cSt	9,72
Viskositetsindeks	D 2270		202
Flydepunkt	D 6892	° C	-45
Flammepunkt COC	D 92	°C	252
Biologisk nedbrydelighed	OECD 301B		Over 60 % efter 28 døgn
	CEC-L33-A-93		Over 80 % efter 21 døgn
	ASTM D-5864		Over 60 %

For at vore kunder får glæde af den nyeste tekniske udvikling, forbeholder vi os ret til at ændre vores produkters generelle egenskaber.